

ООО "РОКВУЛ"
 143985, Россия
 Московская область
 г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
 Автозаводская ул., д.48а
 www.rockwool.ru

Паспорт № 281219/1/34405819 от 29 Декабря 2019 г.

1. Информация о продукте		
1.1	Продукция	Изделия теплоизоляционные из каменной ваты ФЛОР БАТТС
1.2	Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15
1.3	Размеры, мм	$\frac{1000}{\text{Длина}}$ х $\frac{600}{\text{Ширина}}$ х $\frac{50}{\text{Толщина}^*}$
1.4	Номер партии	34405819
1.5	Дата изготовления	2019.12.28
1.6	Номер смены	1


* Толщина продукции определяется по ГОСТ EN 823 при нагрузке на образец (250 ± 5) Па

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		Ед. изм.	Метод испытания	Значение
2.1	Плотность	кг/м ³	ГОСТ EN 1602	106,8
2.2	Коэффициент теплопроводности (λ10)	Вт/мК	ГОСТ 31925	≤0,037
2.3	Прочность на сжатие при 10% деформации	кПа	ГОСТ EN 826	52,0
2.4	Водопоглощение	кг/м ²	ГОСТ EN 1609	0,18

POSS RU D-RU.PA01.B.13201/18

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)



Контролер СИИМ



Стасюк О.